

GÜVENİLİR VE YÜKSEK MALİYET KONTROLÜ SUNAN TEK FONKSİYONLU SİYAH BEYAZ YAZICILAR.

i-SENSYS LBP210 serisi hızlı, çift taraflı, A4 siyah beyaz yazıcılar, iş akışı ve üretkenliği artırırken masrafları azaltmak için tasarlanmıştır. Daha gelişmiş ve yüksek kaliteli sonuçlar veren yazıcılar, KOBİ'ler için doğru tercihtir.



LBP212dw



LBP214dw



LBP215x

- Dakikada 38 sayfaya ulaşabilen yüksek baskı hızlarıyla zaman kazanın (LBP214dw/LBP215x)
- Yüksek kaliteli 1200 x 1200 dpi baskı çözünürlüğü
- LBP215x'in geniş renkli dokunmatik ekranı, kullanımı kolaylaştırır
- Mobil bağlantı için AirPrint ve Mopria uyumludur
- 1 GB dahili belleğiyle geniş depolama alanı
- Mobil cihazlardan PIN koduyla güvenli baskı (LBP214dw/LBP215x)
- Çeşitli medyaların desteklenmesiyle yüksek esneklik (A4, A5, A6)
- QR kodu üzerinden hızlı ve basit mobil bağlantı (LBP215x)
- Otomatik işlemlerin, eklenen kısayolların ve özelleştirilmiş arabirimin kullanılabilmesini sağlayan Uygulama Kitaplığı (LBP215x)
- Evrensel Oturum Açma Yöneticisi işlevi ve uniFLOW uyumluluğu (LBP215x)

i-SENSYS LBP212dw \ LBP214dw \ LBP215x

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kaset Besleme Modülü AH1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti; ana birime 1 birim eklenebilir.

Barkod Baskı Seti E1E (LBP215x modelinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAZICI MOTORU

Baskı hızı

LBP214dw, LBP215x
Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4)
Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Çift taraflı: Dakikada 30,3 görüntüye kadar (A4)
LBP212dw
Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4)
Dakikada 52,5 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Çift taraflı: Dakikada 26,4 görüntüye kadar (A4)

Baskı yöntemi

Siyah beyaz lazer baskı

Baskı kalitesi

1200 x 1200 dpi'ye kadar

Baskı çözünürlüğü

600 x 600 dpi

Isınma süresi

Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)

İlk Sayfanın Çıkış Süresi

Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az

Önerilen Aylık Baskı Hacmi

Ayda 750 - 4000 sayfa

Maksimum iş hacmi

80.000 sayfa

Baskı kenar boşlukları

Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm

Gelişmiş baskı özellikleri

Güvenli Baskı (yalnızca LBP214dw ve LBP215x)
USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)
Barkod Baskı (yalnızca LBP215x)
Google Cloud Print Uyumlu
iOS, AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması
Android, Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi,
Canon PRINT Business uygulaması

ORTAM KULLANIMI

Kağıt girişi (Standart)

250 yapraklık kaset
100 yapraklık çok amaçlı tepsi

Kağıt girişi (İsteğe Bağlı)

550 yapraklık kaset

Kağıt çıkışı

150 yaprak

Ortam türleri

Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

Ortam boyutları

Kaset (Standart ve opsiyonel):
A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm
Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Çok amaçlı tepsi:
A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,
Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL),
Özel boyutlar: Min 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm.

Ortam ağırlıkları

Kaset (standart ve opsiyonel): 52 - 120 g/m²
çok amaçlı tepsi: 52 - 163 g/m²

Çift taraflı baskı

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL,
Foolscap
Özel boyut: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm
60 - 120 g/m²

GENEL ÖZELLİKLER

Güç gereksinimleri

220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1300 W
Beklemede: Yaklaşık 10 W
Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC):
LBP215x/214dw 1,2 kWh/hafta (230 V)
LBP212dw 1,1 kWh/hafta (230 V)
Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Gürültü düzeyi

Ses Basıncı²:
Aktif: 56 dB
Beklemede: Duyulmaz³
Ses Gücü²:
Aktif: 72,2 dB
Beklemede: Duyulmaz³

Boyutlar (G x D x Y)

LBP215x: 438 mm x 373 mm x 312 mm
LBP214dw/LBP212dw: 401 mm x 373 mm x 250 mm

Ağırlık

LBP215x: Yaklaşık 9,9 kg
LBP214dw/LBP212dw: Yaklaşık 9,5 kg

Çalışma ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Kontrol paneli

LBP215x: 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
LBP214dw/LBP212dw: 5 Satır LCD, 3 LED (Iş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı

DENETLEYİCİ

İşlemci Hızı

800 MHz x 2

Bellek

1 GB

Yazıcı Dilleri

LBP215x/LBP214dw: UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe®
PostScript
LBP212dw: UFRII, PCL 5e⁴, PCL6

Yazı tipleri

LBP215x: 93 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
LBP214dw/LBP212dw: 45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi

Arabirim ve bağlantı

USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T,
Kablolu 802.11b/g/n Kablolu Doğrudan Bağlantı

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

Uzak Kullanıcı Arabirimi (RU),
Departman Kimlik Yönetimi,
Toner Durumu Aracı,
iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım
e-Bakım: Gömülü RDS, ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (yalnızca LBP215x)
uniFLOW online (yalnızca LBP215x)
uniFLOW online Express (yalnızca LBP215x)
Yerleşik uniFLOW Oturum Açma Cihazı İstemcisi ile uniFLOW Uyumluluğu (yalnızca LBP215x)
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X sürüm 10.8.5 ve üzeri
Linux⁵

SARF MALZEMELERİ

Hepsi Bir Arada kartuşlar

Kartuş 052 (3100 sayfa)⁶
Kartuş 052H (9200 sayfa)⁶

AKSESUARLAR/SEÇENEKLER

Öğeler

Kaset Besleme Modülü-AH1
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) (yalnızca LBP215x)
MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) (yalnızca LBP215x)
MiCard Eklenti Seti B1 (yalnızca LBP215x)
Barkod Baskı Seti E1E (yalnızca LBP215x)

Notlar:

^[1]Aksesuar: Barkod Baskı Seti E1E gerekir

^[2]Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur

^[3]"Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir

^[4]Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.

^[5]Yalnızca Web dağıtımı Aralık 2018'den itibaren geçerli olacaktır.

^[6]ISO/IEC 19752 temel alınmıştır

^[7]Yazıcı, başlangıç kartuşu (Siyah: 1600 sayfa) ile birlikte gönderilir

Canon Inc.
canon.com

Canon Avrupa
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europe N.V., 2018

Canon

GÜVENİLİR VE YÜKSEK MALİYET KONTROLÜ SUNAN TEK FONKSİYONLU SİYAH BEYAZ YAZICILAR.

i-SENSYS LBP210 serisi hızlı, çift taraflı, A4 siyah beyaz yazıcılar, iş akışı ve üretkenliği artırırken masrafları azaltmak için tasarlanmıştır. Daha gelişmiş ve yüksek kaliteli sonuçlar veren yazıcılar, KOBİ'ler için doğru tercihtir.

Satış Başlangıç Tarihi: Nisan 2018

i-SENSYS LBP212dw \ LBP214dw \ LBP215x



ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün adı	Mercury kodu	EAN Kodu
i-SENSYS LBP212dw	2221C006AA	4549292090208
i-SENSYS LBP214dw	2221C005AA	4549292090192
i-SENSYS LBP215x	2221C004AA	4549292090185

AKSESUARLAR:

Ürün adı	Mercury kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Modülü-AH1	0732A033AA	4549292092769
MiCard Eklenti Seti B1	5146B002AA	4549292027235
Barkod Baskı Seti-E1E	5143B002AA	Yok (e-teslim)

SARF MALZEMELERİ:

Ürün adı	Mercury kodu	EAN Kodu
Kartuş O52	2199C002AA	4549292089400
Kartuş O52 H	2200C002AA	4549292089424

EASY SERVICE PLAN:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kurulum hizmeti	7950A546AA	4960999794426
3 yıl ertesi gün yerinde hizmet: A Paketi (LBP212dw ve LBP214dw)	7950A525AA	4960999793290
3 yıl ertesi gün yerinde hizmet: B Paketi (LBP215x)	7950A526AA	4960999793306

Canon