

ZORLU İŞ ORTAMLARINA YÖNELİK ÇOK İŞLEVLİ RENKLİ YAZICILAR

i-SENSYS MF740 Serisi
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için optimize edilen bu çok işlevli yazıcı serisi, verimliliği bir sonraki seviyeye çıkarıyor

Verimlilik

İşletmelerin odaklanması gereken pek çok konu var. Bu yüzden yazıcılarının çalışmasını beklerken vakit kaybetmekle de uğraşmamalıdır. Canon'un i-SENSYS MF740 Serisi, verimliliği en üst seviyelere çıkararak en zorlu iş ortamlarının gereksinimlerini karşılamaktan da öteye geçiyor. Bu yazıcılar, tek geçişte iki tarafı da eş zamanlı tarama özelliği sayesinde dakikada 27 sayfaya kadar A4 baskı ve dakikada 47 tarama sağlar (MF746Cx ve MF744Cdw). Kullanılan kağıt miktarını azaltmak için tüm modellerde aynı zamanda otomatik çift taraflı baskı özelliği bulunur.

Özelleştirme

Uygulama Kitaplığı, günlük işleri otomatikleştirerek ve hızlandırarak verimliliği artırır. Kaydedilmiş formları yazdırma, e-postaya tarama ve belge fotokopisi işleri için tek bir tuşa basmanız yeterlidir. Verimliliği daha da artırmak için bu seriye beş yeni uygulama işlevi eklenmiştir.



KONTROL
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi



YÜKSEK BASKI HIZI
Dakikada 27 sayfa tek taraflı A4



SEZGİSEL KONTROLLER
12,7 cm dokunmatik ekran



UYGULAMA KİTAPLIĞI
Özelleştirilebilir ekran uygulaması



GÜVENLİK
PIN koduyla belge baskısı



VERİMLİLİK
Otomatik çift taraflı baskı

Kontrol

MF746Cx'de bulunan Evrensel Oturum Açma Yöneticisi, işletme sahiplerinin kimin, ne zaman, hangi baskıyı aldığını tam olarak takip etmesine olanak tanıyarak gereksiz baskı işlemlerini azaltır ve paradan tasarruf edilmesini sağlar. Ayrıca PIN koduyla güvenli baskı özelliği ile erişimi kontrol edebilir ve hassas belgeleri koruyabilirsiniz.

Mobil bağlantı

İşletme sahipleri ve çalışanlar, sürekli hareket halindedir. Bu nedenle Canon i-SENSYS MF740 Serisi, çok çeşitli mobil bağlantı seçenekleriyle donatılmıştır. Canon PRINT Business uygulaması, kullanıcıların akıllı telefonlar ve tabletlerden kablosuz baskı almalarını sağlar (iOS ve Android). Bu seri, Apple AirPrint ve Android için Mopria ile uyumlu olması sayesinde kullanıcının herhangi bir ek uygulama indirmesine gerek kalmadan hızlı erişim imkanı sunar.

Canon

SERİ ÖZELLİKLERİ YÜKSELTME TABLOSU



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Faks		●	●
A4 baskı hızı	Dakikada 27 sayfa	Dakikada 27 sayfa	Dakikada 27 sayfa
Ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran
PIN koduyla güvenli baskı	●	●	●
Otomatik çift taraflı baskı	●	●	●
Evrensel Oturum Açma Yöneticisi/ uniFLOW uyumluluğu			●
Uygulama Kitaplığı	●	●	●
Tek geçişli çift taraflı tarama		●	●

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Kaset Besleme Modülü-AF1

- 550 yapraklık ek kağıt kaseti; ana birime 1 birim eklenebilir.

Barkod Baskı Seti-E1E (MF746Cx modelinde bulunur)

- Barkod baskısı için barkod yazı tiplerini yükler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 (MF746Cx modelinde bulunur)

- Şifreli PDF gönderir ve PDF dosyalarına dijital cihaz imzası ekler. Elektronik olarak sunulan bu set, etkinleştirme için lisans erişim sertifikası içerir.

Telefon 6 Seti (MF744Cdw ve MF746Cx modellerinde bulunur)

- Faks işlevi için opsiyonel telefon ahizesi.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine türü	Renkli Lazer Hepsi Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	MF742Cdw: Baskı, Fotokopi ve Tarama MF744Cdw/MF746Cx: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
YAZICI	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 27 sayfaya kadar (A4), dakikada 49 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 24,5 görüntüye kadar (A4) Renkli lazer baskı 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi'ye kadar
Baskı yöntemi	Açıldıktan sonra yaklaşık 13 saniye veya daha az
Baskı çözünürlüğü	Renkli yaklaşık: 8,6 saniye veya daha az
Görüntü Geliştirme Teknolojisi ile baskı kalitesi	Siyah beyaz yaklaşık: 7,7 saniye veya daha az
Isınma süresi	MF742Cdw: UFR II, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFR II, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript MF742Cdw: 45 PCL yazı tipi MF744Cdw: 93 PCL yazı tipi
İlk Baskı Çıkış Süresi	136 PostScript yazı tipi
Yazıcı dilleri	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
Yazı tipleri	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf) Var
Baskı kenar boşlukları	MF742Cdw: Güvenli Baskı, USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Print Uyumlu, iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması MF744Cdw/MF746Cx: Güvenli Baskı, USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskı ² , Dokun ve Yazdır (NFC), Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması
Toner tasarruf modu	
Gelişmiş baskı özellikleri	
FOTOKOPI MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	MF742Cdw: Tek taraflı (A4): Dakikada 27 sayfaya kadar MF744Cdw/MF746Cx: Tek taraflı (A4): Dakikada 27 sayfaya kadar, Çift taraflı (A4): Dakikada 21,9 görüntüye kadar ADF (A4): Renkli Yaklaşık 12,0 saniye veya daha az, Siyah Beyaz Yaklaşık 10,2 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 11,3 saniye veya daha az, Siyah Beyaz Yaklaşık 9,8 saniye veya daha az 600 x 600 dpi'ye kadar Metin/Fotoğraf/Harita (Varsayılan), Metin/Fotoğraf/Harita (kalite), Basılı Görüntü, Metin
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	MF742Cdw: 1 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik) MF744Cdw/MF746Cx: 2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik) 999 kopyaya kadar %11'lik artışlarla %25-400 Cerçeve Silme, Düzleştirme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi
Fotokopi çözünürlüğü	Renkli
Fotokopi modları	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar
Çift taraflı fotokopi	Gelişmiş: 9600 x 9600 dpi'ye kadar MF742Cdw: Tek taraflı siyah beyaz: Dakikada 27 görüntü (300x600 dpi), Tek taraflı renkli: Dakikada 14 görüntü (300x600 dpi) MF744Cdw/MF746Cx: Tek taraflı siyah beyaz: Dakikada 27 görüntü (300x600 dpi), Tek taraflı renkli: Dakikada 14 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı siyah beyaz: Dakikada 47 görüntü (300x600 dpi), Çift taraflı renkli: Dakikada 27 görüntü (300x600 dpi) 24 bit/24 bit (giris/çıkış)
Çoklu fotokopi	256 seviye
Küçültme / Büyütme	TWAIN, WIA, ICA
Diğer özellikler	216 mm
TARAYICI	MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF
Tür	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Sifreli PDF/PDF (Dijital imza) ³ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF
Tarama çözünürlüğü	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Sifreli PDF/PDF (Dijital imza) ³ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF
Tarama hızı	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Sifreli PDF/PDF (Dijital imza) ³ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF
Renkli tarama derinliği	MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/Sifreli PDF/PDF (Dijital imza) ³ TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
Gri tonlamalı	YALNIZCA MF744CDW/MF746CX: 33,6 Kbps (Sayfa başına 3 saniyeye kadar ⁵) Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Uyumluluk	Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi 512 sayfaya kadar ⁶
Maks. tarama genişliği	281 aramaya kadar
E-postaya Tarama	Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef Maks. 310 hedef Kalıcı faks belleği yedekleme (Fias bellekle yedekleme) Var (Gönderme ve Alma) Faks İletme, Çift Erşim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları
PC'ye Tarama	MF742Cdw: Düz yataklı, ADF MF744Cdw/MF746Cx: Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli) 250 yapraklık kaset 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF 550 yapraklık kaset
USB bellek anahtarına tarama	150 yaprak Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
FTP'ye Tarama	Kaset (Standart): A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscep, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscep, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 100 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Kaset (Opsiyonel): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscep, 16K, Kartpostal, Zarf (COM10, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 100 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 128 x 139,7 mm Maks 215,9 x 355,6 mm
Buluta Tarama	
IFAX	
FAKS	
Modem hızı	
Alma modu	
Faks çözünürlüğü	
FAKS belleği	
Hızlı arama	
Grup aramaları/hedefler	
Sıralı yayın	
Bellek yedeklemesi	
Çift taraflı faks	
Diğer özellikler	
KAĞIT KULLANIMI	
Tarayıcı türü	
Kağıt girişi (Standart)	
Kağıt girişi (İsteğe Bağlı)	
Kağıt çıkışı	
Kağıt türleri	
Kağıt boyutları	

Kağıt ağırlıkları	Kaset (standart veya opsiyonel): 60 - 163 g/m ² (Parlak kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) Çok amaçlı tepsi: 60 - 176 g/m ² (Parlak kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar) ADF: 50 - 105 g/m ² Otomatik Kaset: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscep, 16K Özel boyut: Min. 176 x 250 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm 60 - 200 g/m ²
Çift taraflı baskı	
ARABİRİM VE YAZILIM	
Arabirim türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.14 ve üzeri Linux ⁴
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Baskı: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Tarama: E-posta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
Ağ Protokolü	TCP/IP Uygulama Hizmetleri: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, SMTP öncesi POP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IR, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik (kablolu): IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablolu): Altyapı Modu: WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Erşim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) MF742Cdw/MF7444Cdw: MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı. iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakim: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakim hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı: MF746Cx: MF Tarama Yardımcı Programı, Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı. iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakim: Gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakim hizmetleri sunar. Evrensel Oturma Acma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Uyumluluğu Uygulama Kitaplığı
Yazılım ve yazıcı yönetimi	Ayda 750 - 4000 sayfa Maks. Ayda 50.000 sayfa ⁷ 800 MHz x 2 1 GB 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran 471 mm x 469 mm x 460 mm 671 mm x 1312 mm x 966 mm Yaklaşık 26,7 Kg Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğusmaz) 220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) Maksimum: Yaklaşık 1390 W Aktif baskı: Yaklaşık 530 W Beklemede: Yaklaşık 18,0 W Uyku modu: Yaklaşık 0,7 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): i-SENSYS MF740 SERİSİ = Haftada 1,0 kW/sa ⁸ Lot26 yönetişyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Ses Basınç: MF742Cdw: Aktif: Tek taraflı 48 dB / Çift taraflı 50 dB, Beklemede: 28 dB MF744Cdw: Aktif: Tek taraflı 48 dB / Çift taraflı 50 dB, Beklemede: 28 dB MF746Cx: Aktif: Tek taraflı 48 dB / Çift taraflı 49 dB, Beklemede: 28 dB Ses Gücü: MF742Cdw/MF744Cdw: Aktif: Tek taraflı 63 dB veya daha az / Çift taraflı 64 dB veya daha az, Beklemede: 42 dB veya daha az MF746Cx: Aktif: Tek taraflı 63 dB veya daha az / Çift taraflı 64 dB veya daha az, Beklemede: 42 dB veya daha az MF746Cx: Aktif: Tek taraflı 62 dB veya daha az / Çift taraflı 63 dB veya daha az, Beklemede: 42 dB veya daha az
GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	
Maksimum iş hacmi	
İşlem Hızı	
Bellek	
Kontrol paneli	
Tepsilerle boyutlar	
(G x D x Y)	
Kurulum alanı	
(G x D x Y)	
Ağırlık	
Çalışma ortamı	
Güç Kaynağı	
Güç Tüketimi	
Gürültü Düzeyleri	
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 055 Siyah (2300 sayfa ⁹⁾⁰ Kartuş 055 H Siyah (7600 sayfa ⁹⁾⁰ Kartuş 055 Mavi (2100 sayfa ⁹⁾⁰ Kartuş 055 H Mavi (5900 sayfa ⁹⁾⁰ Kartuş 055 Eflatun (2100 sayfa ⁹⁾⁰ Kartuş 055 H Eflatun (5900 sayfa ⁹⁾⁰ Kartuş 055 Sarı (2100 sayfa ⁹⁾⁰ Kartuş 055 H Sarı (5900 sayfa ⁹⁾⁰
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	MF742Cdw / KASET Besleme Modülü-AF1 (550 yapraklık kaset) MF744Cdw: KASET Besleme Modülü-AF1 (550 yapraklık kaset) TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) MF746Cx: KASET Besleme Modülü-AF1 (550 yapraklık kaset) TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi) Barkod Baskı Seti-E1E MiCard Eklenti Seti-B1 PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

- Notlar:**
- ^[1] Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya doğrudan uygulamadan baskı gerekir.
 - ^[2] Aksesuar - Barkod Baskı Seti-E1E gereklidir
 - ^[3] Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir
 - ^[4] MF Tarama Yardımcı Programı veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda
 - ^[5] Şuna göre: ITU-T Standart Tablo No. 1
 - ^[6] Yalnızca web dağıtım. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.
 - ^[7] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir
 - ^[8] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur
 - ^[9] ISO/IEC 19798'ye göre
 - ^[10] Yazıcı, siyah 2300 sayfa, mavi/eflatun/sarı 1200 sayfa başlangıç kartuşları ile birlikte gelir
 - ^[11] US ENERGY STAR® 2.0 sürümü uyandırca.

Canon

ZORLU İŞ ORTAMLARINA YÖNELİK HEPSİ BİR ARADA ÇOK İŞLEVLİ RENKLİ YAZICILAR

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için optimize edilen Canon'un i-SENSYS MF740 Serisi çok işlevli renkli yazıcı serisi, verimliliği bir sonraki seviyeye çıkarıyor



ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kaset Besleme Modülü-AF1	0732A032AA	4549292077278
MiCard Eklenti Seti-B1	5146B002AA	4549292027235
Barkod Baskı Seti-E1E	5143B002AA	Yok (e-teslim)
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1	9594B002AA	Yok (e-teslim)
Telefon 6 Seti Avrupa (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefon 6 Seti Birleşik Krallık (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefon 6 Seti SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Mercury Kodu	EAN Kodu
Kartuş 055 Siyah	3016C002AA	4549292124699
Kartuş 055H Siyah	3020C002AA	4549292124842
Kartuş 055 Sarı	3013C002AA	4549292124606
Kartuş 055H Sarı	3017C002AA	4549292124729
Kartuş 055 Eflatun	3014C002AA	4549292124637
Kartuş 055H Eflatun	3018C002AA	4549292124767
Kartuş 055 Mavi	3015C002AA	4549292124668
Kartuş 055H Mavi	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Türkiye
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2019

Canon